

FJC-Z2688系列摆闸

FJC-Z2688系列智慧摆闸采用304不锈钢和镀锌板喷涂加工成型，表面的拉丝处理效果，结合灯光与线条设计，使得外观极具时尚感与科技感。产品采用伺服电机（或直流无刷电机），具有高标准、高质量、高集成化的特性，模块化设计，结构简单，核心部件拆解时间不超过30分钟，便于快速安装与运维。



隐藏式人脸设计



高集成化



64对红外电眼



断电开闸



模块化设计



多种开闸方式

FJC-Z2688 技术规格

产品型号	FJC-Z2688A	FJC-Z2688B	FJC-Z2688C	FJC-Z2688D
外观颜色	香槟金/典雅黑/象牙白/不锈钢原色	不锈钢原色	香槟金/典雅黑/象牙白/不锈钢原色	不锈钢原色
箱体材质	镀锌板+304不锈钢			
上盖材质	钢化玻璃或304不锈钢			
上盖材质	钢化玻璃或亚克力			
工艺	喷涂、拉丝、电镀			
外观尺寸(L*W*H)	1500*128*980mm			
电机类型	伺服电机		直流无刷电机	
通道宽	600 ~ 1200mm		600 ~ 1150mm	
开关闸速度	0.4s ~ 1.5s		0.5s ~ 1.5s	
通行速度	常闭模式25人/分钟，常开模式40人/分钟			
平均无故障运行次数	2000万次			
工作电压	AC 220V/110V±10% 50/60Hz			
整机功率	单机芯≤100W，双机芯≤200W		单机芯≤50W，双机芯≤100W	
通讯协议	RS485或TCP/IP			
工作温度	-25°C ~ +70°C			
工作湿度	≤90%，无凝露			
适用环境	室内			

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。