

FJC-Z1118C挡闸

FJC-Z1118C是富士智能针对人流量较大、出入人员需控制的场所，推出的集门禁、考勤、收费于一体的智慧挡闸，它具备多种防夹与警报功能，能够对出入人群进行有效的管理和控制。



防夹



防尾随



防潜回



防非法闯入



统一标准接口



断电开闸



FJC-Z1118C 技术规格

框架侧门材质	304不锈钢
上盖+读卡端头材质	304不锈钢+钣金喷涂黑色
闸板材质	亚克力
尺寸(L*W*H)	1200mm*280mm*950mm
通道宽度	500mm ~ 550mm
工作电压	AC 220V/110V ±10%, 50/60HZ
设备功率	电机功率40W, 整机功率100W
通行速率	常开模式40人/分钟, 常闭模式30人/分钟,
开关闸速度	0.5S ~ 1S可调
检测方式	光电开关
电眼数量	6对
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
工作噪音	≤65dB
工作温度	-25°C ~ +70°C
工作湿度	≤90%, 无凝露
使用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。